

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

W imieniu firmy Serwis Budowy S.A. deklaruję, że Podpory Stropowe o parametrach przedstawionych w poniższej tabeli spełniają wszystkie wymagane prawem normy wyznaczone przez przepisy krajowe oraz UE (szczegóły poniżej):

Wysokość (m)		Dopuszczalne obciążenie jednej podpory w tonach przy min. i max wysokości	Rozmiar rur (mm)
min	max		
0,50 m	0,90 m	2,0/1,4	60x48,3
0,70 m	1,20 m	2,0/1,4	60x48,3
1,00 m	1,80 m	2,0/1,4	60x48,3
1,60 m	2,90 m	2,0/1,4	60x48,3
1,80 m	3,20 m	2,0/1,4	60x48,3
2,00 m	3,60 m	2,0/1,4	60x48,3
2,20 m	4,00 m	2,0/1,4	60x48,3
2,40 m	4,50 m	2,0/1,4	60x48,3

Podpory stropowe spełniają wymogi bezpieczeństwa zawarte w:

- Dyrektywie 2001/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 03.12.2001
- Ustawie z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów, która wdraża do stosowania w Polsce Dyrektywę 2001/95/WE
- Ustawę z dnia 30.08.2002 r. o systemie oceny zgodności z późniejszymi zmianami.

Zalecenia eksploatacyjne:

Podpory należy stosować zgodnie z przeznaczeniem i zaleceniami firmy Serwis Budowy S.A., a w szczególności nie przekraczać dopuszczalnego obciążenia przy poszczególnych wysokościach podpór.

Pieczęć i podpis

PREZES ZARZĄDU

Magdalena Terlecka
Magdalena Terlecka

Serwis Budowy S.A.
ulica Przemysłowa 10
32-540 Trzebinia
+48 731 189 180
biuro@serwisbudowy.pl
www.serwisbudowy.pl